

Obsah

Implementačná príručka – GLS Map Plugin	1
Inicializácia.....	2
Implementácia.....	2
Metóda <i>open(callback, options)</i>	2
Príklad použitia metódy <i>open</i>	4
Metóda <i>close()</i>	4
Príklad použitia metódy <i>close</i>	4
API kľúč	4

Implementačná príručka



Inicializácia

Pre sprístupnenie GLS pluginu v nákupnom procese e-shopu vložte nasledujúci kód do HTML kódu webovej stránky v časti `<head>`. `<GLS_API_KEY>` nahradíte svojím API kľúčom. API kľúč uvádzajte v úvodzovkách.

Príklad:

```
<!-- GLS - vložte do <head> -->
<script type="text/javascript">
  (function (w, d, i) {
    var f = d.getElementsByTagName('script')[0], j = d.createElement('script');
    j.async = true;
    j.src = 'https://plugin.gls-slovakia.sk/v1/' + i;
    f.parentNode.insertBefore(j, f);
  })(window, document, '<GLS_API_KEY>');
</script>
<!-- End GLS -->
```

Implementácia

Po úspešnej inicializácii GLS pluginu s validným API kľúčom bude dostupný javascript objekt **GlsWidget**. Objekt má implementované metódy **open** a **close**, ktoré slúžia na ovládanie pluginu pre výber výdajného miesta.

Metóda *open(callback, options)*

Metóda *open* načíta a otvorí plugin pre výber výdajného miesta.

Parametre metódy *open*

Parameter	Typ	Povinný	Popis
callback	function	Áno	Návratová funkcia, ktorá sa vykoná po potvrdení výberu výdajného miesta. Parametrom návratovej funkcie je JSON objekt <i>point</i> . Obsahuje informácie o vybranom výdajnom mieste: point = { id: <string>, title: <string>, address: <string>, postalcode: <string>, isparcellocker: <bool>, street: <string>, city: <string>, countrycode: <string>, oldId: <string> }
options	JSON	Áno	JSON s nastaveniami pluginu

Nastavenia plugin-u. Parameter options metódy open

Parameter	Typ	Povinný	Default	Popis
lang	string	Áno	'sk'	Jazyková mutácia plugin-u. Dostupné hodnoty: 'sk', 'en'.
renderTo	string	Nie	null	Umožňuje načítať a zobraziť plugin do existujúceho DOM elementu. Hodnotou je jQuery selektor pre DOM element. Napríklad: '#my-plugin' pre element <code><div id="my-plugin"></div></code>
find	Int	Nie	1	Nastavenie zobrazenia tlačidla pre potvrdenie výberu výdajného miesta. Pri hodnote '0' je plugin iba v režime prehliadania mapy.
noHeader	Int	Nie	0	Skrýje hlavičku pluginu. Logo a prepínač jazykovej mutácie nebudú zobrazené.
returnUrl	string	Nie	null	Návratová URL adresa. Po potvrdení výberu výdajného miesta bude klient presmerovaný na túto adresu. V parametroch URL sú informácie o zvolenom výdajnom mieste.
encodeVar	string	Nie	null	Parameter pre odovzdanie vlastných dát. Budú vrátené spolu s informáciami o výdajnom mieste v parametri encodeVar. Odporúčame použiť base64 formát.
ctrCode	string	Nie	'SK'	Zobrazenie výdajných miest pre nastavenú krajinu. Používajte dvojmiestne kódy krajín. Dostupné hodnoty: SK
sid	string	Nie	null	Otvorí detail odberného miesta ihneď po načítaní pluginu podľa nastaveného SID – textový identifikátor výdajného miesta.
location	string	Nie	null	Nastavenie východzej pozície na mape. Do parametra možno nastaviť ľubovoľnú adresu v textovom tvare. Na túto adresu bude mapa centrovaná po úvodnej inicializácii pluginu. Napríklad: Brezno, Fraňa Kráľa 1228
exclude	array	Nie	null	Vylúčenie skupín výdajných miest na mape. Výdajné miesta patriace do nastavených skupín nebudú na mape zobrazené. Dostupné hodnoty: GlsPS GlsPL AlzaBoxSK GlsPLBT

Príklad použitia metódy open

```
// callback funkcia onPointSelect
function onPointSelect(point)
{
    console.debug('Číselný identifikátor výdajného miesta: ' + point.id)
    console.debug('Zvolené výdajné miesto: ' + point.title);
    console.debug('Adresa : ' + point.address);
    console.debug('PSČ : ' + point.postalcode);
    console.debug('Parcel locker : ' + point.isparcellocker);
    console.debug('Ulica : ' + point.street);
    console.debug('Mesto : ' + point.city);
    console.debug('Kód krajiny : ' + point.countrycode);
    console.debug('Textový identifikátor výdajného miesta: ' + point.oldId)
    console.debug('Vlastné dáta odovzdané cez encodeVar: ' + point.encodeVar);
    GlsWidget.close();
}

// zavolanie metódy open s callback funkciou a JSON nastaveniami
GlsWidget.open(onPointSelect, {
    lang: 'sk',
    renderTo: '#my-plugin',
    find: 1
    noHeader: 0,
    returnUrl: 'https://www.google.sk/',
    encodeVar: 'e25hbWU6J0pvaG4nLHN1cm5hbWU6J0RvZSd9',
    ctrCode: 'SK',
    sid: 'SK84104-PLOCKER001',
    location: 'Brezno, Fraňa Kráľa 1228',
    exclude: ['AlzaBoxSK', 'GlsPLBT']
});
```

Metóda close()

Metóda *close* ukončí výber výdajného miesta a uzatvorí plugin.

Príklad použitia metódy close

```
GlsWidget.close();
```

API kľúč

API kľúč neslúži na bezpečnostné účely. Jeho využitie je zamerané na špeciálnu personalizáciu zoznamu zobrazovaných odberných miest. Na príklad zobrazenie len odberných miest nachádzajúcich sa v obchodných centrách. Ak máte záujem o takúto personalizáciu, prosím kontaktujte sales@gl-slovakia.sk. V opačnom prípade môžete použiť verejný API kľúč:

```
A13D8A67AC46781E04A04C5D0F3B53EA248088022DD62DA5D800EB3B395B0E61DD88C281F1FF0FCCC
276B26B5EA7AE70A9A39BFF2137FD6F1859760C3ADBF975
```